

ORIGINAL LINE

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL LINE H1 ¹⁾	64150	Halogenové světlomety	68 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
ORIGINAL LINE H2	64173	Halogenové světlomety	68 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1800 lm
ORIGINAL LINE H3 ¹⁾	64151	Halogenové světlomety	68 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1450 lm
ORIGINAL LINE H4	64193	Halogenové světlomety	75 / 68 W ³⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ORIGINAL LINE H7 ¹⁾	64210	Halogenové světlomety	58 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
ORIGINAL LINE H8 ¹⁾	64212	Halogenové světlomety	43 W ³⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm
ORIGINAL LINE H8B	64242	Halogenové světlomety	43 W ³⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm
ORIGINAL LINE H9 ¹⁾	64213	Halogenové světlomety	73 W ³⁾	12,0 V	65,00 W	13,2 V	2100 lm
ORIGINAL LINE H9B	64243	Halogenové světlomety	73 W ³⁾	12,0 V	65,00 W	13,2 V	2100 lm
ORIGINAL LINE H11	64211	Halogenové světlomety	62 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm
ORIGINAL LINE H11B	64241	Halogenové světlomety	62 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm
ORIGINAL LINE H13 ¹⁾	64178	Halogenové světlomety	75 / 68 W ³⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1000 lm
ORIGINAL LINE H15 ¹⁾	64176	Halogenové světlomety	64 / 19 W ³⁾	12,0 V	55/15 W	13,2 V	260/1350 lm
ORIGINAL LINE H16	64219L+	Halogenové světlomety	26 W ³⁾	12,0 V	19,00 W	13,2 V	500 lm
ORIGINAL LINE H27/1W	880	Halogenové světlomety	31 W ³⁾	12,0 V	27,00 W	13,5 V	450 lm
ORIGINAL LINE H27/2W	881	Halogenové světlomety	31 W ³⁾	12,0 V	27,00 W	13,5 V	450 lm
ORIGINAL LINE HB3 ¹⁾	9005	Halogenové světlomety	73 W ³⁾	12,0 V	60,00 W	13,2 V	1700 lm
ORIGINAL LINE HB3A ¹⁾	9005XS	Halogenové světlomety	73 W ³⁾	12,0 V	60,00 W	13,2 V	1860 lm
ORIGINAL LINE HB4 ¹⁾	9006	Halogenové světlomety	62 W ³⁾	12,0 V	51,00 W	13,2 V	1000 lm
ORIGINAL LINE HB1	9004	Halogenové světlomety	70 / 50 W ³⁾	12,8 V	65/45 W	12,8 V	700 lm
ORIGINAL LINE HB5	9007	Halogenové světlomety	70 / 60 W ³⁾	12,8 V	65/55 W	12,8 V	1000 lm
ORIGINAL LINE R2 ²⁾	64183	Halogenové světlomety	57 / 51 W ³⁾	12,0 V	45/40 W	13,2 V	1030/675 lm
ORIGINAL LINE HIR1	9011	Halogenové světlomety		12,0 V	65,00 W	13,2 V	2500 lm

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				Fotometri cké údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL LINE HIR2	9012	Halogenové světlomety	60 W ³⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1875 lm
ORIGINAL LINE H10 ¹⁾	9145	Halogenové světlomety	50 W ³⁾	12,0 V	42,00 W	13,2 V	850 lm
ORIGINAL LINE HB4	9006XS	Halogenové světlomety	62 W ³⁾	12,0 V	51,00 W	13,2 V	1095 lm
ORIGINAL LINE H18	64180L	Halogenové světlomety	69 W ³⁾	12,0 V	65,00 W	13,2 V	1700 lm
ORIGINAL LINE H19	64181L	Halogenové světlomety	72 W ³⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1750 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Rozměry & váha	Životnost		Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Průměr	Životnos t B3	Životnos t Tc	Patice	Technologie	ECE kategorie
ORIGINAL LINE H1 ¹⁾	±15 %	9 mm	400 h	650 h	P14.5s	HAL	H1
ORIGINAL LINE H2	±15 %	9 mm	90 h	250 h	X511	HAL	H2
ORIGINAL LINE H3 ¹⁾	±15 %	11,5 mm	400 h	650 h	PK22s	HAL	H3
ORIGINAL LINE H4	±12 / ±15 %	17,0 mm	250 / 400 h ⁴⁾	500 / 900 h ⁴⁾	P43t	HAL	H4
ORIGINAL LINE H7 ¹⁾	±10 %	12,0 mm	330 h	550 h	PX26d	HAL	H7
ORIGINAL LINE H8 ¹⁾	±15 %	12,0 mm	400 h	800 h	PGJ19-1	HAL	H8
ORIGINAL LINE H8B	±15 %	12,0 mm	400 h	800 h	PGJY19-1	HAL	H8B
ORIGINAL LINE H9 ¹⁾	±10 %	12,0 mm	250 h	500 h	PGJ19-5	HAL	H9
ORIGINAL LINE H9B	±10 %	12,0 mm	250 h	500 h	PGJY19-5	HAL	H9B
ORIGINAL LINE H11	±10 %	12,0 mm	350 h	580 h	PGJ19-2	HAL	H11
ORIGINAL LINE H11B	±10 %	12,0 mm	350 h	580 h	PGJY19-2	HAL	H11B
ORIGINAL LINE H13 ¹⁾	±15 / ±15 %	17,0 mm	170 / 1290 h ⁴⁾	350 / 2590 h ⁴⁾	P26.4t	HAL	H13
ORIGINAL LINE H15 ¹⁾	±10 / ±10 %	13,0 mm	2000 / 250 h ⁴⁾	4000 / 500 h ⁴⁾	PGJ23t-1	HAL	H15
ORIGINAL LINE H16	+10 %...15 %	10,0 mm	1115 h	2000 h		HAL	H16
ORIGINAL LINE H27/1W	±15 %	9 mm			PG13	HAL	H27/1W
ORIGINAL LINE H27/2W	±15 %	9 mm			PGJ13	HAL	H27/2W
ORIGINAL LINE HB3 ¹⁾	±12 %	12,0 mm	280 h	550 h	P20d	HAL	HB3
ORIGINAL LINE HB3A ¹⁾	±12 %	12,0 mm	280 h	550 h	P20d	HAL	HB3A
ORIGINAL LINE HB4 ¹⁾	±15 %	12,0 mm	1200 h	2590 h	P22d	HAL	HB4
ORIGINAL LINE HB1	±10 / ±10 %	16,0 mm	150 h	320 h ⁵⁾	P29t	HAL	HB1
ORIGINAL LINE HB5	±10 / ±10 %	16,0 mm	250 h	500 h ⁵⁾	PX29t	HAL	HB5
ORIGINAL LINE R2 ²⁾	±15 %	17,0 mm	250 / 400 h ⁴⁾	500 / 1200 h ⁴⁾	P45t	HAL	R2
ORIGINAL LINE HIR1	±15 %	11,3 mm	220 h	300 h	PX20d	HAL	HIR1
ORIGINAL LINE HIR2	±15 %	11,3 mm	500 h	870 h	PX22d	HAL	HIR2

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Rozměry & váha	Životnost		Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	Technologie	ECE kategorie
ORIGINAL LINE H10 ¹⁾	±15 %	12,0 mm	860 h	1720 h	PY20d	HAL	H10
ORIGINAL LINE HB4	±15 %	12,0 mm	860 h	1720 h	P22d	HAL	HB4
ORIGINAL LINE H18	±8 %	12,0 mm	700 h	1100 h	PY26d-1	HAL	H18
ORIGINAL LINE H19	±10 %	13,0 mm	300 / 800 h	600 / 1600 h	PU43t-3	HAL	H19

¹⁾ Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)

²⁾ Nástupce žárovky BILUX AS (číslo výrobku 7951)

³⁾ Maximální

⁴⁾ Vlákno 1

⁵⁾ B50 = průměrná životnostVysvětlení:1-vláknová žárovka např. 1002-vláknová žárovka např. 100/30

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ORIGINAL H1 64150
	360 Degree Image ORIGINAL H2 64173
	360 Degree Image ORIGINAL H3 64151
	360 Degree Image ORIGINAL H4 64193
	360 Degree Image ORIGINAL H7 64210
	360 Degree Image ORIGINAL H8 64212
	360 Degree Image ORIGINAL H9 64213
	360 Degree Image ORIGINAL H11 64211
	360 Degree Image ORIGINAL H13 9008
	360 Degree Image ORIGINAL MOTORCYCLE H7 64210XR-01B
	360 Degree Image ORIGINAL HB3 9005
	360 Degree Image ORIGINAL HB3A 9005XS
	360 Degree Image ORIGINAL HB4 9006
	360 Degree Image ORIGINAL HB5 9007
	360 Degree Image ORIGINAL R2 64183
	360 Degree Image ORIGINAL HIR1 9011
	360 Degree Image ORIGINAL HIR2 9012
	360 Degree Image ORIGINAL H10 9145
	360 Degree Image ORIGINAL HB4A 9006XS
	360 Degree Image ORIGINAL H18 64180L

Pokyny k použití

Technický list řady výrobků

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

