

ULTRA LIFE

Až čtyřnásobně delší životnost



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Doplňková světla	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Doplňková světla	7 W	12,0 V	6,00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Doplňková světla	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Doplňková světla	25 W	12,0 V	21,00 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Doplňková světla	25 W	12,0 V	21,00 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Doplňková světla	10 W	12,0 V	10,00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Doplňková světla	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Doplňková světla	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	64137ULT	Doplňková světla	25 W ³⁾	12,0 V	21,00 W	13,5 V	300 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Rozměry & váha	Životnost		Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	Technologie	ECE kategorie
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11,0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25,0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25,0 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25,0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10,0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX	W5W
ULTRA LIFE HY21W		9 mm	400 h	700 h	BAW9s	AUX	HY21W







¹⁾ Žlutá žárovka pro čirá směrová světla

²⁾ Vlákno 1

³⁾ Maximální

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

