# G4
# 1,5 Watt

| | |
|---|---|
| Energy Eff. Index | A+ |
| Power factor | _ |
| Burning position | Any |
| Starting time | _ |
| Warm up time | <0.5s |
| SDCM | <6 |
| LLMF (6.000h) | >90 |
| LSF (6.000h) | >90 |
| On-Off cycles | _ |

**G43C** 3.000°k

8059617678937

Luminous Flux : **100lm**
Chrom. Rendering Index : **Ra80**

**G43F** 6.400°k

8059617678944

Luminous Flux : **110lm**
Chrom. Rendering Index : **Ra80**

base G4

Light Beam 330°

Voltage Input 12V ac/dc

Not Dimmable

Lifespan 30.000 h

Mercury 0% Hg

Lead 0% Pb

WEEE GERMANY DE43503250

inner box quantity **10 Pcs**
outer box quantity **100 Pcs**
**L.33cm x H.12cm x P.45cm**

Conformity

*Certificato da TÜV - Certified by TÜV - TÜV-zertifiziert - Certifiée par TUV - Certificado por TÜV - Certifikovány TÜV*
*Certifikovaná TÜV - Gecertificeerd door TÜV - Сертифицировано TÜV - TÜV* تم اعتماده من قبل