

- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polystyrén (PP)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přisazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost (100lm/W)
- součástí CCD flicker-free napájecí zdroj
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,97)
- pětiletá záruka na celé svítidlo

VIRGO 5 VIRGO 5 II



220-240V-50/60Hz



IP20



-20+40°C



45 000

Pf (λ)
≥0,97




2,15 kg



1/6



NEUTRAL
WHITE



LED 40W ▶ ≥D 4x18W T8
LED 48W ▶ ≥D 4x18W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$	DKC
VIRGO 5 40W White NW	GXLS176	8592660131788	40	4000	neutrální bílá	4000K	≥80	595	595	10	1 318 Kč
VIRGO 5 48W White NW	GXLS177	8592660131795	48	4800	neutrální bílá	4000K	≥80	595	595	10	1 604 Kč
VIRGO 5 II 40W White NW	GXLS184	8592660131740	40	4000	neutrální bílá	4000K	≥80	1195	295	10	1 439 Kč
VIRGO 5 II 48W White NW	GXLS185	8592660131757	48	4800	neutrální bílá	4000K	≥80	1195	295	10	1 723 Kč