Technický list výrobku

LEDriving SL C5W 6438 WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé

Nahrazuje konvenční žárovky C5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play

Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)

Vhodná náhrada LED pro C5W

Náhradní žárovky LEDriving SL C5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek C5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

© 2021, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6438DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ C5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro osvětlení SPZ/ do interiérů

Parametry

Příkon	1,2 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	1,00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	±30 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Průměr	11,0 mm
Váha výrobku	2,90 g
Délka	31,0 mm

Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	5000 h
Záruka	4 years

© 2021, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8

Vlastnosti

Technologie	LED [1]

[1] Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	6438DWP

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150637	LEDriving SL ≙ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm³	15.00 g
4062172150644	LEDriving SL ≙ C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm³	111.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDriving SL C5W 6438DWP-01B 6418DWP-01B 6413DWP-01B

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nejsou schváleny ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích pro vnější osvětlení vozu. Používání na veřejných komunikacích může vézt ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Další informace získáte u místního distributora.

© 2021, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2021, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.